www.lasercomponents.ru
+7 (495) 269- 40-22

Электромеханические мачты DSG - T

Электромеханические мачты серии DSG-T предназначены для подъема полезной нагрузки массой до 100 килограмм на высоту до 18 метров и могут устанавливаться как стационарно, так и в виде мобильных комплексов. В данном типе мачт используется винтовой привод и телескопический выдвижной блок из углеродного волокна.

Преимущества:

- Высота подъема до 18 метров;
- Лёгкий карбоновый корпус;
- Возможно использование без оттяжек;
- Энергоэкономичность;
- Высокая скорость развёртывания;
- Ручной и автоматический режим работы;
- Температура эксплуатации от -40°C до +50°C.

www.lasercomponents.ru
+7 (495) 269- 40-22

Основные технические характеристики

Модель	DSG-T6	DSG-T8	DSG-T10	DSG-T12	DSG-T12	DSG-T15	DSG-T18
Высота в развёрнутом виде, мм	6000	8000	10000	12000	12000	15000	18000
Высота в сложенном виде, мм	1750	1950	1985	2215	2120	2500	2590
Количество секций	5	6	8	8	8	8	10
Внешний диаметр секций, мм	131	131	131	131	164	164	164
Масса, кг	35	40	45	50	90	100	120
Дополнительный комплект поставки	3 забивных сваи по 630мм, 3 или 6 нейлоновых оттяжек, ручная лебёдка, чехол, пульт управления						
Угловое смещение, °	≤ ± 3						
Полезная нагрузка, кг	60				100		
Скорость развёртывания, м / мин.	2,2				2,8		
Напряжение, В	220 (переменный ток) или 24 (постоянный ток)						
Мощность, Вт	220				370		
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 50						
Температура хранения, °С	от - 50 до + 70						
Размер основания, мм	140 x 284				180 x 357		
Натяжение оттяжек, Н·м	15				20		
Ограничение по скорости ветра, м/с	без оттяжек - до 14, с оттяжками - до 20, максимально допустимое значение - до 30						
Примечание	Все параметры могут быть изменены в определённых пределах согласно ТЗ заказчика						