



**СТАНКИ
ДВУХСТОРОННЕГО
ПОЛИРОВАНИЯ
9BF-1M5P/9BF-1M5L**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Станки двустороннего полирования 9BF-1M5P/9BF-1M5L



Комплектация 9BF-1M5P/9BF-1M5L:

- Базовый блок;
- Автоматическая система подачи суспензии;
- Система торцевания и проточки канавок;
- Комплект электрооборудования;
- Комплект пневмооборудования;
- Комплект правящего инструмента.



- 1 – Верхний диск, 2 – внутренняя шестерня,
3 – нижний диск, 4 – внешняя шестерня

Основные технические характеристики 9BF-1M5P/9BF-1M5L

Параметр	9BF-1M5P	9BF-1M5L
Размер верхней и нижней пластины, мм	$\varnothing 640 \times \varnothing 235 \times 30$	
Частота вращения нижнего полировального диска, об./мин.	0-60	
Частота вращения верхнего полировального диска, об./мин.	0-20	
Толщина обрабатываемых заготовок, мм	0,15-25	
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм	150	
Рабочее напряжение, В	380 (постоянный ток 50 Гц)	
Потребляемая мощность, кВт	6,5	5
Размеры (Ш×Д×В), мм	1040 × 1400 × 2360	
Масса, кг	2200	

Основные технические характеристики 9BF-1M5P/9BF-1M5L

	Количество двигателей	Функция двигателей	Достижимая ошибка поверхностей
9BF-1M5P	1	1 – отвечает за движение 1, 2, 3, 4	$PV \leq 10$ мкм
9BF-2M5P	2	1 – отвечает за движение 1, 2; 2 – отвечает за движение 3, 4	$PV \leq 1$ мкм
9BF-3M5P	3	1 – отвечает за движение 1, 2; 2 – отвечает за движение 3; 3 – отвечает за движение 4	$PV \leq 0,3$ мкм



www.lasercomponents.ru

+7 (495) 845-12-10

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,

офис 504

sales@lasercomponents.ru