



**РЫЧАЖНЫЕ
СФЕРОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
СТАНКИ
LC-0506B / LC-JM06A**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Назначение и краткое описание:

Классические шлифовально-полировально-доводочные рычажные станки, предназначенные для тонкой шлифовки и полировки сферических поверхностей линз и плоских оптических деталей как одиночных, так и в блоке.



Основные технические характеристики LC-0506B / LC-JM06A

Параметры	LC-0506B	LC-JM06A
Максимальный диаметр обработки, мм	150	120
Количество шпинделей (рабочих станций)	6	
Настройка рычажного механизма	Плечо 1:10 + дополнительный груз при необходимости, установка инструмента на резьбу	
Посадочный диаметр шпинделя, мм	22	
Редукторный двигатель	GH22/200/7,5	
Метод оказания дополнительного давления на деталь	пневматический	
Скорость вращения шпинделя, об./мин.	0,20-200	10-100
Скорость вращения поворотной рамы, об./мин.	0,20-200	10-60
Диапазон поворота, мм	0-100	
Частотный преобразователь	380В; 400Вт	
Габаритные размеры, мм	2450 × 960 × 1700	2250 × 1100 × 1550
Масса, кг	800	1100
Потребляемая мощность, кВт	1,8	
Рабочая ванна	Круглая Ø220 мм из нержавеющей стали	

Комплектация LC-0506B / LC-JM06A:

- Шестишпиндельный станок (1 шт.);
- Охлаждающая циркуляционная система (6 шт.). Оснащение помпой для шлифовальной/полировальной суспензии;
- Установочные подставки на углы (4 шт.);
- Инструкция (1 шт.).



www.lasercomponents.ru

+7 (495) 845-12-10

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,

офис 504

sales@lasercomponents.ru