



ОДНООСНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНО- ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК LC15B

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Одноосный шлифовально-полировальный станок LC15B



Назначение и краткое описание:

Станок предназначен для ручной шлифовки и полировки круглых и цилиндрических поверхностей оптических деталей.

Принцип работы:

В станке применен регулируемый с помощью частотного преобразователя асинхронный привод. Важнейшими особенностями станка являются наличие цифровой индикации режимов обработки, широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости вращения шпинделя и возможность ее точной регулировки и контроля.

Основные технические характеристики LC15B

Параметр	Ед. изм.	Значение
Скорость вращения шпинделя	об./мин.	30-200
Диаметр шпинделя	мм	20
Резьба шпинделя	-	M20
Диаметр чаши	мм	300
Габаритные размеры	мм	800 × 760 × 830
Масса	кг	180



www.lasercomponents.ru

+7 (495) 845-12-10

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,

офис 504

sales@lasercomponents.ru